

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Storm SL Blanc

Modèle DSSB5F61FC2BF22F3

Downlight Storm SL Blanc 20W 1640-1800Lm Ø176\*H130mm Saillie IP40 IK06 50° 3000, 4000, 6000K

Code GTIN : 3701481509965



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	DSSB5F61FC2BF22F3
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Downlight Storm SL Blanc
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Storm
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	Ø176 * H130 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	690g

### Données techniques

Puissance	20 W
Flux lumineux	1640-1800 LM
Rendement	90 LM/W
Angle de diffusion	50°
Température de couleur	3000, 4000, 6000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

### Normes



### Performances luminaire



## Caractéristiques

850°	DI	3CCT	SDCM<3	IRC 80		THD <12%	PF 0.9
------	----	------	--------	--------	---	----------	--------

## En option

 1-10V	 DALI
---	--

## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DSSB5F61FB78EB4CA	15	1200-1320	88	50°	Ø147 * H120	Saillie	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II
DSSB5F61FC2BF22F3	20	1640-1800	90	50°	Ø176 * H130	Saillie	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II
DSSB5F61FCF13748D	28	2300-2500	89	50°	Ø232 * H160	Saillie	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II
DSSB5F61FD8E2E169	35	2800-3150	90	50°	Ø232 * H160	Saillie	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

## Réglage 3CCT par switch : 3000K, 4000K, 6000K

---

