FICHE TECHNIQUE

Panel Stark Opale

Modèle PSO609119B66553E

Panel Stark Opale 17W 1590Lm H87*L593*l134mm Plafond Suspendu IP40 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481514907

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Fabriqué en Europe

Sur commande

Nouveauté

Informations principales

Réf.	PSO609119B66553E
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Stark Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Stark
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H87 * L593 * l134 mm
Dimensions d'installation	H87*L593*l115mm
Poids	2000g

Données techniques

Puissance	17 W
Flux lumineux	1590 LM
Rendement	93 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond Suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-10° à +40° C

Normes

CE · RoHS compliant · COMPATIBLE CEE · EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 40 · IK 08 · 90° · L90B10 · 72000H

*** · UGR<19 · 220-240V · 50-60HZ · 6 ANS

Caractéristiques

650°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <15%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSO609119B66553E	17	1590	93	90°	H87 * L593 * l134	Plafond Suspendu	3000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911AE33A197	17	1620	95	90°	H87 * L593 * l134	Plafond Suspendu	4000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911B2A04956	31	3120	100	90°	H87 * L593 * l134	Plafond Suspendu	3000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911D45A87F8	31	3190	103	90°	H87 * L593 * l134	Plafond Suspendu	4000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911DF8A0DF1	31	3530	113	90°	H87 * L1193 * l134	Plafond Suspendu	3000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911E81F1185	31	3600	116	90°	H87 * L1193 * l134	Plafond Suspendu	4000K	40	08	72000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E5FDB8845662	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all lp PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic

Schéma technique