

FICHE TECHNIQUE

Ruban Chantier

Modèle RC5DA506CFE80B8

Ruban Chantier 8.5W 1000Lm H9*L50000*I15mm Saillie/Murale/Sol IP65 IK04 160° 4000K

Code GTIN : 3760276632677



Sur-mesure possible



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	RC5DA506CFE80B8
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Ruban Chantier
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Ruban
Sous-catégorie	Ruban Haute Tension
Application(s)	Extérieur
Variante(s)	3 variantes
Coloris	Transparent
Dimensions	H9 * L50000 * I15 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	5000g

Données techniques

Puissance	8.5 W
Flux lumineux	1000 LM
Rendement	117 LM/W
Angle de diffusion	160°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Murale, Sol
Type de LED	SMD5050
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-25° à +50° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
RC5DA506CFA0146	8.5	950	111	160°	H9 * L50000 * l15	Saillie, Murale, Sol	3000K	65	04	30000	L80B20	II
RC5DA506CFE80B8	8.5	1000	117	160°	H9 * L50000 * l15	Saillie, Murale, Sol	4000K	65	04	30000	L80B20	II
RC5DA506D00CA37	8.5	1080	127	160°	H9 * L50000 * l15	Saillie, Murale, Sol	6500K	65	04	30000	L80B20	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC8606751B3	Câble d'alimentation 2,5A (30m max)	CE 2x0.50 mm² Permet d'alimenter jusqu'à 30m de ruban	2	Greenled PRO
	ACC5DC86067E97D7	Câble d'alimentation 6A (100m max)	CE 2x0.75 mm² - Livré avec jonction interne - Permet d'alimenter jusqu'à 100m de ruban	2	Greenled PRO
	ACC5DC8606916C14	Connecteur ruban	Permet de connecter entre eux 2 morceaux de ruban de toutes tailles, ou 2 rubans de 50 m (par 10)	1	Greenled PRO
	ACC5DC8606A496C4	Clip de montage	Pour ruban 220V	1	Greenled PRO
	ACC5DCA8E98B87B0	Embout de fin de ligne	Pour assurer l'étanchéité du ruban (nécessite l'ajout de silicone)	1	Greenled PRO
	ACC5E5543ECBE0D6	Jonction en angle flexible	Permet la connection de 2 rubans et l'ajustement de l'angle	2	Greenled PRO