

FICHE TECHNIQUE

Panel Swan-S

Modèle PSS5DDFA4639303A

Panel Swan-S 30W 3680Lm H47*L596*I596mm Suspension IP40 IK08 110° 4000K

Code GTIN : 3701481500283



Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PSS5DDFA4639303A
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Swan-S
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Swan-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H47 * L596 * I596 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4400g

Données techniques

Puissance	30 W
Flux lumineux	3680 LM
Rendement	122 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Vossloh
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C


Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSS5DDFA1BA1C68A	30	3610	120	110°	H47 * L596 * I596	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PSS5DDFA4FBBA52E	30	3670	122	110°	H47 * L1196 * I296	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PSS5DDFA4639303A	30	3680	122	110°	H47 * L596 * I596	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PSS5DDFA566C844B	30	3760	125	110°	H47 * L1196 * I196	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516A97DF0	Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures	7	Helvar

Schéma technique

