

FICHE TECHNIQUE

Highbay Fly

Modèle HF5FA554CD7383B

Highbay Fly 150W 24000Lm Ø308*H168mm Suspension IP65 IK08 120° 5000K

Code GTIN : 3701481508449



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	HF5FA554CD7383B
Marque	Greenled
Nom produit	Highbay Fly
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Highbay
Sous-catégorie	Fly
Application(s)	Industrie lourde, Logistique
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø308 * H168 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	6700g

Données techniques

Puissance	150 W
Flux lumineux	24000 LM
Rendement	160 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	5000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Philips
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-40° à +50° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

650°

DI

4KV

SDCM<6

IRC 80




THD <15%

PF 0.95

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HF5FA550F1EFCFF	100	16000	160	120°	Ø248 * H158	Suspension	4000K	65	08	50000	L80B10	I
HF5FA5521BB44AC	100	16000	160	120°	Ø248 * H158	Suspension	5000K	65	08	50000	L80B10	I
HF5FA5536D59A58	150	24000	160	120°	Ø308 * H168	Suspension	4000K	65	08	50000	L80B10	I
HF5FA554CD7383B	150	24000	160	120°	Ø308 * H168	Suspension	5000K	65	08	50000	L80B10	I
HF5FA5561C188E8	200	32000	160	120°	Ø360 * H174	Suspension	4000K	65	08	50000	L80B10	I
HF5FA55695AFB84	200	32000	160	120°	Ø360 * H174	Suspension	5000K	65	08	50000	L80B10	I
HF62567A6DC7BCE	240	38400	160	120°	Ø360 * H174	Suspension	4000K	65	08	50000	L80B10	I
HF62567AD5838F4	240	38400	160	120°	Ø360 * H174	Suspension	5000K	65	08	50000	L80B10	I

Photos complémentaires



Shéma technique

