

FICHE TECHNIQUE

Panel Trimless Opale



Modèle PTO5FAE46E720BC4

Panel Trimless Opale 24W 2640Lm H80*L596*I596mm Plafond suspendu
IP40 IK08 110° 3000K

Code GTIN : 3701481505509

Fabriqué en
Europe

Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PTO5FAE46E720BC4
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Trimless Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Trimless
Application(s)	Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé
Variante(s)	16 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H80 * L596 * I596 mm
Dimensions d'installation	H90*L596*I596mm
Poids	3500g

Données techniques

Puissance	24 W
Flux lumineux	2640 LM
Rendement	110 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +35° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 08	110°	L80B10	72000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 84

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PTO5FAE54B9B7FA9	16	1210	75	110°	H80 * L295 * I596	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE5533D1233	16	1230	76	110°	H80 * L295 * I596	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE561BBE800	24	2010	83	110°	H80 * L295 * I596	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE5691C80B9	24	2050	85	110°	H80 * L295 * I596	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE46E720BC4	24	2640	110	110°	H80 * L596 * I596	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE481B1D867	24	2700	112	110°	H80 * L596 * I596	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE4BB68BFCC	27	2600	96	110°	H80 * L295 * I1195	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE4CFC6A6561	27	2650	98	110°	H80 * L295 * I1195	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE49CAB6DEA	38	4370	115	110°	H80 * L596 * I596	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE4A79EAECB	38	4460	117	110°	H80 * L596 * I596	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE4E372C676	43	4300	100	110°	H80 * L295 * I1195	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE4ED3EA177	43	4390	102	110°	H80 * L295 * I1195	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE4FB861030	46	6010	130	110°	H80 * L595 * I1195	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE514874D7F	46	6130	133	110°	H80 * L595 * I1195	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE5798D0AC2	76	9980	133	110°	H80 * L595 * I1195	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PTO5FAE540346497	76	10190	134	110°	H80 * L595 * I1195	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100–400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic

Shéma technique

