

## FICHE TECHNIQUE

## Panel Trimless Opale



Modèle PTO5FAE4ED3EA177

Panel Trimless Opale 43W 4390Lm H80\*L295\*I1195mm Plafond suspendu  
IP40 IK08 110° 4000K

Code GTIN : 3701481505431

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Réf.                      | PTO5FAE4ED3EA177                                                      |
| Marque                    | PIXEL Lighting                                                        |
| Nom produit               | Panel Trimless Opale                                                  |
| Type                      | Éclairage intérieur                                                   |
| Catégorie                 | Panel                                                                 |
| Sous-catégorie            | Trimless                                                              |
| Application(s)            | Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire,<br>Etablissement de santé |
| Variante(s)               | 16 variantes                                                          |
| Coloris                   | Blanc RAL9016                                                         |
| Dimensions                | H80 * L295 * I1195 mm                                                 |
| Dimensions d'installation | H90*L295*I1195mm                                                      |
| Poids                     | 5300g                                                                 |

## Données techniques

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Puissance                      | 43 W             |
| Flux lumineux                  | 4390 LM          |
| Rendement                      | 102 LM/W         |
| Angle de diffusion             | 110°             |
| Température de couleur         | 4000K            |
| Type de montage                | Plafond suspendu |
| Type de LED                    | SMD5630          |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale            |
| Type de driver                 | Osram Optotronic |
| Usage intensif                 | Oui              |
| Température fonctionnement     | 0° à +35° C      |

## Normes



## Performances luminaire

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 40 | IK 08  | 110°     | L80B10  | 72000H |
| ***   | UGR<19 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS  |

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 84

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.              | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage  | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PTO5FAE54B9B7FA9  | 16             | 1210                | 75                | 110°       | H80 * L295 * I596  | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE5533D1233  | 16             | 1230                | 76                | 110°       | H80 * L295 * I596  | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE561BBE800  | 24             | 2010                | 83                | 110°       | H80 * L295 * I596  | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE5691C80B9  | 24             | 2050                | 85                | 110°       | H80 * L295 * I596  | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE46E720BC4  | 24             | 2640                | 110               | 110°       | H80 * L596 * I596  | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE481B1D867  | 24             | 2700                | 112               | 110°       | H80 * L596 * I596  | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE4BB68BFCC  | 27             | 2600                | 96                | 110°       | H80 * L295 * I1195 | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE4CFC6A6561 | 27             | 2650                | 98                | 110°       | H80 * L295 * I1195 | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE49CAB6DEA  | 38             | 4370                | 115               | 110°       | H80 * L596 * I596  | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE4A79EAECB  | 38             | 4460                | 117               | 110°       | H80 * L596 * I596  | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE4E372C676  | 43             | 4300                | 100               | 110°       | H80 * L295 * I1195 | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE4ED3EA177  | 43             | 4390                | 102               | 110°       | H80 * L295 * I1195 | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE4FB861030  | 46             | 6010                | 130               | 110°       | H80 * L595 * I1195 | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE514874D7F  | 46             | 6130                | 133               | 110°       | H80 * L595 * I1195 | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE5798D0AC2  | 76             | 9980                | 133               | 110°       | H80 * L595 * I1195 | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PTO5FAE540346497  | 76             | 10190               | 134               | 110°       | H80 * L595 * I1195 | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                           | Description                                                | Garantie (an) | Marque   |
|--------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|        | ACC5E57F5672B4C0 | Driver DALI LCA 50W 100–400mA one4all Ip PRE2 | Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures | 5             | Tridonic |

Shéma technique

