

FICHE TECHNIQUE

Applique Trigos Opale IP44

Modèle ATI601D20A9E76A6

Applique Trigos Opale IP44 9W 950Lm H64*L300*I101mm Murale/Saillie
IP44 IK08 120° 4000K


Code GTIN : 3701481512279

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	ATI601D20A9E76A6
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Trigos Opale IP44
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Murale
Sous-catégorie	Trigos
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris clair, Blanc, Noir
Dimensions	H64 * L300 * I101 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1000g

Données techniques

Puissance	9 W
Flux lumineux	950 LM
Rendement	106 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Murale, Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 44	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ATI601D2022BB845	9	920	102	120°	H64 * L300 * I101	Murale, Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
ATI601D20A9E76A6	9	950	106	120°	H64 * L300 * I101	Murale, Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic