

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Aruba Blanc

Modèle POA60DED6A009E4B

Plafonnier Aruba Blanc 7W 595Lm Ø72*H97mm Saillie/Plafonnier IP20 IK06 24° 4000K

Code GTIN : 3701481515485



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	POA60DED6A009E4B
Marque	Greenled
Nom produit	Plafonnier Aruba Blanc
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Aruba
Application(s)	Magasin de détail, Logement
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø72 * H97 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	150g

Données techniques

Puissance	7 W
Flux lumineux	595 LM
Rendement	85 LM/W
Angle de diffusion	24°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Plafonnier
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances lumineuse

IP 20	IK 06	24°	L80B10	30000H
*	UGR < 17	220-240V	50-60HZ	2 ANS

Caractéristiques



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
POA60DED63D01F01	7	595	85	24°	Ø72 * H97	Saillie, Plafonnier	3000K	20	06	30000	L80B10	II
POA60DED6A009E4B	7	595	85	24°	Ø72 * H97	Saillie, Plafonnier	4000K	20	06	30000	L80B10	II
POA60DED71F95AD4	15	1200	80	24°	Ø90 * H110	Saillie, Plafonnier	3000K	20	06	30000	L80B10	II
POA60DED8179FA44	15	1200	80	24°	Ø90 * H110	Saillie, Plafonnier	4000K	20	06	30000	L80B10	II
A60DED8D793218	30	2200	73	24°	Ø110 * H115	Saillie, Plafonnier	3000K	20	06	30000	L80B10	II
A60DED94370ADA	30	2200	73	24°	Ø110 * H115	Saillie, Plafonnier	4000K	20	06	30000	L80B10	II