

# FICHE TECHNIQUE

## Plafonnier Aruba Noir

Modèle AN60DEE0792282E

Plafonnier Aruba Noir 15W 1200Lm Ø90\*H110mm Plafonnier/Saillie IP20 IK06 24° 3000K


Code GTIN : 3701481515416



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Réf.                      | AN60DEE0792282E             |
| Marque                    | Greenled                    |
| Nom produit               | Plafonnier Aruba Noir       |
| Type                      | Éclairage intérieur         |
| Catégorie                 | Plafonnier                  |
| Sous-catégorie            | Aruba                       |
| Application(s)            | Magasin de détail, Logement |
| Variante(s)               | 6 variantes                 |
| Coloris                   | Noir                        |
| Dimensions                | Ø90 * H110 mm               |
| Dimensions d'installation | -                           |
| Poids                     | 220g                        |

### Données techniques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance                      | 15 W                |
| Flux lumineux                  | 1200 LM             |
| Rendement                      | 80 LM/W             |
| Angle de diffusion             | 24°                 |
| Température de couleur         | 3000K               |
| Type de montage                | Plafonnier, Saillie |
| Type de LED                    | COB                 |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale               |
| Type de driver                 | CE                  |
| Usage intensif                 | Non                 |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C       |

### Normes



### Performances lumineuse

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 20 | IK 06  | 24°      | L80B10  | 30000H |
| *     | UGR<17 | 220-240V | 50-60HZ | 2 ANS  |

Caractéristiques

650°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <14%

PF 0.9

Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage     | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| AN60DEDFB4EE8C7 | 7              | 595                 | 85                | 24°        | Ø72 * H97        | Plafonnier, Saillie | 3000K                    | 20 | 06 | 30000             | L80B10 | II     |
| AN60DEE00325D6E | 7              | 595                 | 85                | 24°        | Ø72 * H97        | Plafonnier, Saillie | 4000K                    | 20 | 06 | 30000             | L80B10 | II     |
| AN60DEE0792282E | 15             | 1200                | 80                | 24°        | Ø90 * H110       | Plafonnier, Saillie | 3000K                    | 20 | 06 | 30000             | L80B10 | II     |
| AN60DEE0C158A7A | 15             | 1200                | 85                | 24°        | Ø90 * H110       | Plafonnier, Saillie | 4000K                    | 20 | 06 | 30000             | L80B10 | II     |
| AN60DEE14567E8E | 30             | 2200                | 73                | 24°        | Ø110 * H115      | Plafonnier, Saillie | 3000K                    | 20 | 06 | 30000             | L80B10 | II     |
| AN60DEE1951C0B0 | 30             | 2200                | 73                | 24°        | Ø110 * H115      | Plafonnier, Saillie | 4000K                    | 20 | 06 | 30000             | L80B10 | II     |