

# FICHE TECHNIQUE

## Applique Murale Auris Grise

Modèle AMAG60ED7D675E8EC

Applique Murale Auris Grise 6W 380Lm H100\*L100\*1100mm Murale IP44 IK06 200° 3000K

Code GTIN : 3701481516277



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	AMAG60ED7D675E8EC
Marque	Greenled
Nom produit	Applique Murale Auris Grise
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Auris
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement, Etablissement scolaire
Variante(s)	1 variante
Coloris	Gris
Dimensions	H100 * L100 * 1100 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	200g

### Données techniques

Puissance	6 W
Flux lumineux	380 LM
Rendement	80 LM/W
Angle de diffusion	200°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Murale
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

### Normes



### Performances luminaire

IP 44	IK 06	200°	L80B10	30000H
*	UGR <20	220-240V	50-60HZ	2 ANS

## Caractéristiques



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AMAG60ED7D675E8EC	6	380	80	200°	H100 * L100 * l100	Murale	3000K	44	06	30000	L80B10	II