

# FICHE TECHNIQUE

## Balise Spot - Inox

Modèle BSI60EDA4B7EB076

Balise Spot - Inox 1.5W 165Lm H40\*L82\*I82mm Encastré/Murale IP20 IK06 120° 4000K

Code GTIN : 3701481516376



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	BSI60EDA4B7EB076
Marque	Greenled
Nom produit	Balise Spot - Inox
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Spot
Application(s)	Logement, Etablissement de santé
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Inox
Dimensions	H40 * L82 * I82 mm
Dimensions d'installation	H43*L80*I80mm
Poids	100g

### Données techniques

Puissance	1.5 W
Flux lumineux	165 LM
Rendement	110 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Encastré, Murale
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

### Normes



### Performances lumineuse

IP 20	IK 06	120°	L80B10	30000H
*	UGR <20	220-240V	50-60HZ	2 ANS

## Caractéristiques



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
BSI60EDA438269F6	1.5	165	110	120°	H40 * L82 * l82	Encastré, Murale	3000K	20	06	30000	L80B10	II
BSI60EDA4B7EB076	1.5	165	110	120°	H40 * L82 * l82	Encastré, Murale	4000K	20	06	30000	L80B10	II