

FICHE TECHNIQUE

Balise Spot - Noire

Modèle BSN60EDA56216DE2

Balise Spot - Noire 1.5W 165Lm H60*L94*I94mm Encastré/Murale IP20 IK06 120° 3000K


Code GTIN : 3701481516369



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	BSN60EDA56216DE2
Marque	Greenled
Nom produit	Balise Spot - Noire
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Spot
Application(s)	Logement, Etablissement de santé
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H60 * L94 * I94 mm
Dimensions d'installation	H50*L82*I82mm
Poids	100g

Données techniques

Puissance	1.5 W
Flux lumineux	165 LM
Rendement	110 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré, Murale
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 06	120°	L80B10	30000H
*	UGR <20	220-240V	50-60HZ	2 ANS

Caractéristiques



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
BSN60EDA56216DE2	1.5	165	110	120°	H60 * L94 * I94	Encastré, Murale	3000K	20	06	30000	L80B10	II
BSN60EDA5DA66BCC	1.5	165	110	120°	H60 * L94 * I94	Encastré, Murale	4000K	20	06	30000	L80B10	II