FICHE TECHNIQUE

Balise Spot - Grise

Modèle BSG60EDA6C0D1D0C

Balise Spot - Grise 1.5W 165Lm H60*L94*l94mm Murale/Encastré IP20 IK06 120° 4000K

Code GTIN : 3701481516390

Fabriqué en Europe



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	BSG60EDA6C0D1D0C
Marque	Greenled
Nom produit	Balise Spot - Grise
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Spot
Application(s)	Logement, Etablissement de santé
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H60 * L94 * l94 mm
Dimensions d'installation	H100*L82*l82mm
Poids	100g

Données techniques

Puissance	1.5 W
Flux lumineux	165 LM
Rendement	110 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Murale, Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

CE | RoHS compliant | EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 20	IK 06	120°	L80B10	30000H
*	UGR<20	220-240V	50-60HZ	2 ANS

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 70

THD <16%

PF 0.9

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
BSG60EDA65C4A8A5	1.5	165	110	120°	H60 * L94 * l94	Encastré, Murale	3000K	20	06	30000	L80B10	II
BSG60EDA6C0D1D0C	1.5	165	110	120°	H60 * L94 * l94	Murale, Encastré	4000K	20	06	30000	L80B10	II