# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Reflex IP65

Modèle DRI62B9C38B74A7C

Downlight Reflex IP65 29W 3190Lm Ø245*H130mm Encastré IP65 IK10 50° 4000K

Code GTIN : 3701481519506





Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Fabriqué en Europe | Sur commande | Sur-mesure possible | Nouveauté

## Informations principales

| | |
|---|---|
| **Réf.** | DRI62B9C38B74A7C |
| **Marque** | PIXEL Lighting |
| **Nom produit** | Downlight Reflex IP65 |
| **Type** | Éclairage intérieur |
| **Catégorie** | Downlight |
| **Sous-catégorie** | Reflex |
| **Application(s)** | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Etablissement de santé |
| **Variante(s)** | 6 variantes |
| **Coloris** | Blanc |
| **Dimensions** | Ø245 * H130 mm |
| **Dimensions d'installation** | Ø212*H140mm |
| **Poids** | 2000g |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 29 W |
| **Flux lumineux** | 3190 LM |
| **Rendement** | 110 LM/W |
| **Angle de diffusion** | 50° |
| **Température de couleur** | 4000K |
| **Type de montage** | Encastré |
| **Type de LED** | SMD3030 |
| **Type de diffuseur / réflecteur** | Verre Trempé |
| **Type de driver** | Osram |
| **Usage intensif** | Oui |
| **Température fonctionnement** | 0° à +35° C |

## Normes

CE | RoHS compliant | COMPATIBLE CEE | EN 62471 RG0

## Performances luminaire

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IP 65 | IK 10 | 50° | L90B10 | 60000H |
| *** | UGR<16 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS |

## Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTÉCTION

DI

SDCM<3

IRC 85

THD <18%

PF 0.9

## En option

1-10V

DALI

## Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DRI62B9C403BA336** | 15 | 1670 | 111 | 50° | Ø245 * H130 | Encastré | 3000K | 65 | 10 | 60000 | L90B10 | I |
| **DRI62B9C472E0B27** | 15 | 1720 | 115 | 50° | Ø245 * H130 | Encastré | 4000K | 65 | 10 | 60000 | L90B10 | I |
| **DRI62B9C4EA2BBF2** | 21 | 2300 | 110 | 50° | Ø245 * H130 | Encastré | 3000K | 65 | 10 | 60000 | L90B10 | I |
| **DRI62B9C2688D9B3** | 21 | 2380 | 113 | 50° | Ø245 * H130 | Encastré | 4000K | 65 | 10 | 60000 | L90B10 | I |
| **DRI62B9C30D2948A** | 29 | 3090 | 106 | 50° | Ø245 * H130 | Encastré | 3000K | 65 | 10 | 60000 | L90B10 | I |
| **DRI62B9C38B74A7C** | 29 | 3190 | 110 | 50° | Ø245 * H130 | Encastré | 4000K | 65 | 10 | 60000 | L90B10 | I |