

FICHE TECHNIQUE

Hublot Modo Noir

Modèle HMNS651A8B339BF20

Hublot Modo Noir 18W 2505Lm Ø330*H60mm Plafonnier/Saillie IP54 IK10 120° 3000K

Code GTIN: 3670276635258



Photo(s) non contractuelle(s). L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée







Informations principales

Réf.	HMNS651A8B339BF20
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Hublot Modo Noir
Туре	Éclairage extérieur
Catégorie	Hublot
Sous-catégorie	Modo
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement, Extérieur
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø330 * H60 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1000g

Données techniques

Puissance	18 W
Flux lumineux	2505 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafonnier, Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +35° C

Normes












Performances luminaire





















Caractéristiques



















En option





Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en°	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L/B	Classe
HMN651A8A459DAA8	11	1580	143	120°	Ø330 * H60	Plafonnier, Saillie	3000K	54	10	72000	L80B10	II
HMN651A8AB7D138E	11	1660	150	120°	Ø330*H60	Plafonnier, Saillie	4000K	54	10	72000	L80B10	II
HMNS651A8B339BF20	18	2505	140	120°	Ø330*H60	Plafonnier, Saillie	3000K	54	10	72000	L80B10	П
HMN651A8BDA22B9B	18	2630	146	120°	Ø330*H60	Plafonnier, Saillie	4000K	54	10	72000	L80B10	П
HMN651A8C43539E5	23	3440	149	120°	Ø330*H60	Plafonnier, Saillie	3000K	54	10	72000	L80B10	II
HMB651A8CA90883A	23	3610	157	120°	Ø330*H60	Plafonnier, Saillie	4000K	54	10	72000	L80B10	П

Accessoires




Photos complémentaires









Photos de mise en situations



