

FICHE TECHNIQUE

Tracklight Acces COB Noir

Modèle TACN5DA5062697CE9

Tracklight Acces COB Noir 29W 2490Lm L180*I80mm Rail Triphasé IP20 IK08 36° 4000K


Code GTIN : 3760276639577



Fabriqué en Europe



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	TACN5DA5062697CE9
Marque	Greenled
Nom produit	Tracklight Acces COB Noir
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Tracklight
Sous-catégorie	Acces
Application(s)	Magasin de détail, Grande distribution
Variante(s)	18 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	L180 * I80 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1000g

Données techniques

Puissance	29 W
Flux lumineux	2490 LM
Rendement	85 LM/W
Angle de diffusion	36°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Rail Triphasé
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	0° à +35° C

Normes



Performances lumineuse

IP 20	IK 08	36°	L80B10	60000H
**	UGR<16	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <16%

PF 0.69

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TACN5DA5062638E3A	15	1300	86	36°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA50625CDEE7	15	1320	88	15°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506262B404	15	1320	88	25°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506264003C	15	1340	89	36°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506262323A	15	1360	90	15°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA5062631F90	15	1360	90	25°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA50626660AD	21	1770	84	36°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA5062647088	21	1810	86	15°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA5062655682	21	1810	86	25°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506266E1B0	21	1830	87	36°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506264E65D	21	1870	89	15°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506265D685	21	1870	89	25°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA5062690BC0	29	2410	83	36°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506267528A	29	2460	84	15°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506268301B	29	2460	84	25°	L180 * I80	Rail Triphasé	3000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA5062697CE9	29	2490	85	36°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA506267C3CC	29	2540	87	15°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I
TACN5DA5062689EC2	29	2540	87	25°	L180 * I80	Rail Triphasé	4000K	20	08	60000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DCD36BFD0030	Protection nid d'abeille Acces	Compatible gamme Acces	2	Greenled
	ACC619F9F72989A4	Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	Driver DALI OTI - Compatible gamme Acces - Durée de vie 50.000 heures	5	Osram

Schéma technique

